

S1	SACCHETTI BIANCO ANTIGRASSO		40 G/MQ
			NUMERO
SANT4	SACCHETTI IN CARTA BIANCA TRATTATA ANTIGRASSO DA GR. 40/MQ		

CONFEZIONE	In scatola cartone ondulato bianca a dispenser.		
MATERIALE	Carta bianca di pura cellulosa a fibra lunga, bianchita senza utilizzo di cloro, con trattamento nell'impasto di Grease Proof antigrasso e Wet streight antiumido. Il prodotto può essere anche utilizzato unitamente all'alimento: — forno tradizionale = max 20 minuti a 150° — forno microonde = 2 minuti a 600 watt — piastra elettrica = 220° per max 5 minuti		SULLA BASE DELLE VIGENTI NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI SUI PRODOTTI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI, SOGGETTI O MENO A PROVE DI MIGRAZIONE.
ADESIVO	Lungo: dispersione di resine sintetiche senza plastificanti. Fondo: miscela di resine sintetiche con amido in dispersione acquosa.		SULLA BASE DELLE VIGENTI NORMATIVE SULLA NON TOSSICITÀ E SUI PRODOTTI DESTINATI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI. AD ESCLUSIONE DEL CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI.
STAMPA	Flessografia con utilizzo di inchiostri ad acqua, senza utilizzo di solventi.		

FORMATI [cm]	CARTA [g]	CONFEZIONE [pz]	PESO CA ⁽¹⁾ [kg]	SCATOLA [cm]	BANCALE ⁽²⁾ [scatole]	SEMIBANCALE [scatole]	ALTEZZA [cm]	SCATOLE X STRATO [pz]
13x32+5	40	1000	5.2	37x16 h 30	84	42+42	113+113	14x3/x2
14x36+6	40	1000	6.2	38x19 h 36	60	30+30	102+102	12x2+6/x2
20x32+4	40	1000	6.7	38x25 h 29	60	30+30	109+109	10x3/x2
12x32+4	40	1000	4.7	37x16 h 30	84	42+42	113+113	14x3/x2
10x23+7	40	1000	3.7	26x25 h 20	120	60+60	93+93	15x4/x2
12x27+9	40	1000	5.0	31x14 h 36	96	48+48	102+102	16x3/x2
14x31+10	40	1000	6.7	34x17 h 36	84	42+42	113+113	14x3/x2
14x36+10	40	1000	7.5	38x19 h 36	60	30+30	102+102	12x2+6/x2
19x40+12	40	1000	10.7	43x22 h 36	44	22+22	101+101	11x2/x2
22x44+13	40	1000	13.0	47x24 h 36	40	20+20	104+104	10x2/x2
22x51+13	40	1000	14.7	53x24 h 36	40	20+20	117+117	10x2/x2
12x60+9	40	500	5.2	37x32 h 15	51	17+17+17	81+81+81	17/x3
15x60+9	40	500	6.1	37x32 h 15	51	17+17+17	81+81+81	17/x3
16x24+5	40	1000	4.4	39x35 h 16	72	36+36	118+118	6x6/x2

⁽¹⁾ PESO NETTO MATERIALE⁽²⁾ EPAL 80X120

COMPOSIZIONE CARTA PAP22	SMALTIMENTO Materiale riciclabile come carta	CERTIFICAZIONE FORESTALE Materiale certificato FSC®	PRODUTTORE MATERIALE Cartiere Ermolli SPA
 ATICELCA LIVELLO B			

IN BASE AL D.M. 21/3/73 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, SULLA SCORTA DELLE COMUNICAZIONI DEI NOSTRI FORNITORI, DICHIARIAMO CHE IL PRODOTTO CARTOTECNICO È IDONEO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI E PERTANTO ADATTO AD ESSERE UTILIZZATO COME IMBALLAGGIO PRIMARIO.